

SPÉCIFICATIONS

Capacité : 5000 — 6000 lbs
Hauteur min. / max. : 11,5" / 72"
Couleur : bleue
Moteur et unité hydraulique 600V à l'extérieur de la table
Boyaux hydrauliques de 15'
Contrôle manuel bouton-poussoir / 25' fil
Point de pivot sur coussinets autolubrifiant
Tige d'assemblage chromée
Cylindre simple action avec valve de vitesse
Garde corps 42" H / chaînes à chaque extrémité
Rampes d'embarquement en acier diamantée
Plateau 3/16" en acier diamantée
Plaque signalétique
Étai de maintenance



AUTRES VOLTAGES

- 220V/1PH/60HZ
- 208V/3PH/60HZ
- 460V/3PH/60HZ

OPTIONS

- Dimensions spéciales sur demande
- Interrupteur sécuritaire à ruban
- Rideau de protection
- Automatisation
- Panneau de contrôle
- Rampe de liaison
- Rampe d'embarquement supplémentaire
- Limiteur de course
- High cycle (pivots graissable, roulement à pallier)
- Autres options sur demande
- Plateforme fabriquée sur mesure
- Plateau biseauté / Toe Guard
- Hayon hydraulique
- Valve de sécurité électrique (pied vérin)